

Toleranztabelle Reist Schaumstoffe GmbH

Toleranzen für Platten, Zuschnitte und Einlagen nach **DIN 7715 Teil 5**

- Polyethylen (PE) nach DIN 7715 P2
- Polyurethan (PUR) nach DIN 7715 P3

	Nennmaß in mm	Klasse P1	Klasse P2	Klasse P3
		Toleranzen in mm	Toleranzen in mm	Toleranzen in mm
	0 bis 1,6	± 0,20	± 0,20	± 0,40
über	1,6 bis 4	± 0,20	± 0,30	± 0,40
über	4 bis 6,3	± 0,20	± 0,40	± 0,50
über	6,3 bis 10	± 0,30	± 0,50	± 0,60
über	10 bis 25	± 0,30	± 0,60	± 0,80
über	25 bis 40	± 0,40	± 0,80	± 1,00
über	40 bis 63	± 0,50	± 1,00	± 1,50
über	63 bis 100	± 0,60	± 1,20	± 2,00
über	100 bis 160	± 0,80	± 1,40	± 2,50
über	160 bis 250	± 1,00	± 1,60	± 3,00
über	250 bis 400	± 1,60	± 2,50	± 5,00
		Toleranzen in %	Toleranzen in %	Toleranzen in %
über	400	± 0,50	± 0,80	± 1,50